



INSTRUCTIVO PARA ENVIAR ARCHIVOS A IMPRESIÓN



VERIFICAR LAS MEDIDAS

Diagramar el **archivo a tamaño** real de impresión.



MÁRGENES DE 3MM Y SANGRADO

Se recomienda no colocar imágenes o textos sensibles a menos de **3mm del corte**. Además, se debe dejar 3mm de imagen sobrante de cada lado de la pieza para facilitar el corte en guillotina.



MODO COLOR, CMYK (CUATRICROMÍA)

Trabajar la paleta de colores en **CMYK**, y convertir las imágenes de RGB (*color pantalla*) a CMYK para que no se modifiquen los colores al imprimir.



TIPOGRAFÍAS A CURVAS

Las tipografías deben convertirse a curvas (contornos). Otra opción es enviar los archivos de fuente *.ttf/ott* para instalar.



Los textos en **color negro** deben estar compuestos en porcentaje K, no en cuatricromía (*para evitar errores de registro*)



VERIFICAR, RESOLUCIÓN DE IMÁGENES

Las imágenes deben estar en **300dpi**, para obtener resultados óptimos.



INFORMA LOS DETALLES DE IMPRESIÓN

Marcas de corte, doblado, descripción acabados y su aplicación, cortes, y **especificaciones** deben indicarse en el archivo para evitar errores de interpretación.



FORMATOS IDEALES:

- **PDF** (*exportado en calidad de impresión*)
- **JPG** (*CMYK, exportado a 300 dpi*)
- **TIFF** (*CMYK, exportado a 300 dpi*)
- **Programas de Diseño:**
 - Adobe Illustrator (2018)
 - Adobe Photoshop (2018)
 - Adobe Indesign (2018)

En estos casos, las imágenes deben estar embebidas en archivo, tipografías en curvas o archivos de fuente para instalar.

CUALQUIER CONSULTA, ESTAMOS PARA ASESORARTE!